

Модель	Описание
<b>Управляемые коммутаторы 2-го уровня</b>	
ML-IPSW2210	Коммутатор Ethernet L2: 8*10/100 (RJ-45), 2*1000 SFP, 1* консоль. Без модуля питания PWR2200.
ML-IPSW2218	Коммутатор Ethernet L2: 16*10/100 (RJ-45), 2*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 1* консоль. Без модуля питания PWR2200.
ML-IPSW2226	Коммутатор Ethernet L2: 24*10/100 (RJ-45), 2*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 1* консоль. Без модуля питания PWR2200.
ML-IPSW2226F	Коммутатор Ethernet L2: 24*100 (SFP), 2*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 1*консоль. Без модуля питания PWR2200.
ML-IPSW2510	Коммутатор Ethernet L2: 8*10/100/1000(RJ-45), 2*1000 (SFP), 1*консоль. Без модуля питания PWR2500.
ML-IPSW2528	Коммутатор Ethernet L2: 24*10/100/1000 (RJ-45), 4*1000 (SFP), 1*консоль. Без модуля питания PWR2500.
ML-IPSW2528GX	Коммутатор Ethernet L2: 24*100/1000 (SFP), 4*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 1*консоль. Без модуля питания PWR2500.
ML-IPSW2556	Коммутатор Ethernet L2: 48*10/100/1000 (RJ-45), 8*1000 (SFP), 1*консоль. Без модуля питания PWR2500.
ML-IPSW2928	Коммутатор Ethernet L2: 20*10/100/1000 (RJ-45), 4*10/100/1000 (SFP), 4*Ethernet 1000/10G (SFP+), 1*консоль (mini-USB); питание AC.
ML-IPSW2928F	Коммутатор Ethernet L2: 16*100/1000 (SFP), 8*Combo 100/1000 (RJ-45/SFP), 4*Ethernet 1000/10G (SFP+), 1*консоль (mini-USB); питание AC.
ML-IPSW2956	Коммутатор Ethernet L2: 48*10/100/1000 (RJ-45), 8*1000/10G (SFP+), 1*консоль (mini-USB); питание AC.
<b>Встраиваемые модули питания (установка в заводских условиях, отдельно не поставляются)</b>	
ML-IPSW-PWR2200-AC	Модуль питания AC для коммутаторов серий 2100, 2200 и 2400 (установка на заводе).
ML-IPSW-PWR2400-AC	Модуль питания AC для коммутаторов серий 2100, 2200 и 2400 (установка на заводе).
ML-IPSW-PWR2500-AC	Модуль питания AC для коммутаторов серии 2500 (установка на заводе).
ML-IPSW-PWR2200-DC	Модуль питания DC для коммутаторов серий 2100, 2200 и 2400 (установка на заводе).
ML-IPSW-PWR2400-DC	Модуль питания DC для коммутаторов серий 2100, 2200 и 2400 (установка на заводе).
ML-IPSW-PWR2500-DC	Модуль питания DC для коммутаторов серии 2500 (установка на заводе).
<b>Модули питания RPS</b>	
ML-IPSW-RPS200B	
ML-IPSW-RPS200B-DC	
<b>Управляемые коммутаторы 3-го уровня</b>	
ML-IPSW3424H	Коммутатор Ethernet L3: 24*10/100 (RJ-45), 4*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 1*консоль, с модулем питания AC.
ML-IPSW3424H-DC	Коммутатор Ethernet L3: 24*10/100 (RJ-45), 4*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 1*консоль, с модулем питания DC.
ML-IPSW3448C	Коммутатор Ethernet L3: 48*10/100 (RJ-45), 2*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 24*100/1000 (SFP), 1*консоль, с модулем питания AC.
ML-IPSW3740	Коммутатор Ethernet L3: 32*10/100/1000 (RJ-45), 8*1G/10G (SFP+), 1*консоль (mini-USB). Без модуля питания PWR3700-HS (hot-swap).
ML-IPSW3740F	Коммутатор Ethernet L3: 24*100/1000 (SFP), 8*10/100/1000 (RJ-45), 8*1G/10G (SFP+), 1*консоль(mini-USB). Без модуля питания PWR3700-HS (hot-swap).
ML-IPSW3756	Коммутатор Ethernet L3: 48*10/100/1000 (RJ-45), 8*1G/10G (SFP+), 1*консоль (mini-USB). Без модуля питания PWR3700-HS (hot-swap).
ML-IPSW3756F	Коммутатор Ethernet L3: 48*1000 (SFP), 4*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 8*1G/10G (SFP+), 1* консоль (mini-USB). Без модуля питания PWR3700-HS (hot-swap).
ML-IPSW3756M	Коммутатор Ethernet L3: 24*1000 (RJ-45), 24*1000 (SFP), 8*10G (SFP+), 1* консоль (mini-USB), поддержка сдвоенного питания. Без модуля питания PWR3700-HS (hot-swap).
ML-IPSW5612	Коммутатор Ethernet L3: 12*1000/10GE (SFP+), 2*40GE (QSFP+), 1*консоль, с модулем питания AC
ML-IPSW5612E	Коммутатор Ethernet L3: 12*1000/10GE (SFP+), 2*40GE (QSFP+), 1*консоль, с двумя модулями питания AC
ML-IPSW5832	Коммутатор Ethernet L3+: 24*1G/10GE (SFP+), 2*40GE (QSFP+), 1*консоль (mini-USB), без модуля питания ML-IPSW-PWR5800-HS, 2 слота питания, модули охлаждения.
ML-IPSW5864	Коммутатор Ethernet L3+: 48*1G/10GE (SFP+), 4*40GE (QSFP+), 1*консоль (mini-USB), без модуля питания ML-IPSW-PWR5800-HS, 2 слота питания, модули охлаждения.

ML-IPSW5864H	Коммутатор Ethernet L3+: 48*1G/10GE (SFP+), 2*40GE (QSFP+), 4*100G (QSFP28), 1*консоль (mini-USB), без модуля питания ML-IPSW-PWR5800-HS, 2 слота питания, 4 слота модуля охлаждения.
<b>Блоки питания быстрой замены (hot swap) для новых коммутаторов серии 3900</b>	
ML-IPSW-PWR3700-HS-AC	Блок питания AC hot-swap (на салазках) для коммутаторов ML-IPSW: 3740, 3740F, 3756, 3756F
ML-IPSW-PWR3700-HS-DC	Блок питания DC hot-swap (на салазках) для коммутаторов ML-IPSW: 3740, 3740F, 3756, 3756F
ML-IPSW-PWR5800-HS-AC	Блок питания AC hot-swap (на салазках) для коммутаторов ML-IPSW: 5832, 5864, 5864H
ML-IPSW-PWR5800-HS-DC	Блок питания DC hot-swap (на салазках) для коммутаторов ML-IPSW: 5832, 5864, 5864H
<b>Промышленные коммутаторы L2/L3 уровня</b>	
MLink-IPSW2516-4SFP-IND	Промышленный коммутатор Ethernet L3: 16*10/100/1000 (RJ-45), 4*1000 (SFP), 1*консоль; питание DC+DC; температурный диапазон -40 +70°C.
MLink-IPSW2516-4SFP-IND-88	Промышленный коммутатор Ethernet L3: 16*10/100/1000 (RJ-45), 4*1000 (SFP), 1*консоль; питание 90~264VAC/88~300VDC; температурный диапазон -40 +70°C.
MLink-IPSW4000-PB22ACC	Промышленный коммутатор 3-го уровня 24x100/1000M (RJ-45), 4x1000M (SFP), 2 блока питания DC 36-72В, температурный диапазон -40 +70°C.
MLink-IPSW4000-PA11ABB	Промышленный коммутатор 2-го уровня 24x100M (RJ-45), 4x1000M (SFP), 2 блока питания AC 220В, температурный диапазон -40 +70°C.
MLink-IPSW4000-PA12ABB	Промышленный коммутатор 2-го уровня 24x100M (RJ-45), 4x1000M (SFP), 2 блока питания DC (36-72В)+AC 220В, температурный диапазон -40 +70°C.
<b>Крепления</b>	
ML-IPSW2516-SM	Комплект крепления на стену коммутатора ML-IPSW2516
ML-IPSW2516-DM	Комплект крепления на DIN-рейку коммутатора ML-IPSW2516
ML-IPSW2516-RM	Комплект крепления в стойку 19" коммутатора ML-IPSW2516
<b>Система управления и мониторинга</b>	
MLink-Manager-IPSW	Система удаленного управления и мониторинга оборудованием коммутации и маршрутизации пакетов, поддержка WEB интерфейса

Модель	Описание
<b>Управляемые коммутаторы L2 и L2/L3 с функцией PoE</b>	
ML-IPSW2210 PoE	Управляемый коммутатор Ethernet L2: 8*10/100 (RJ-45), 2*1000 (RJ-45/SFP Combo), 1*консоль, 150Вт; питание AC
ML-IPSW2210-C PoE	Управляемый коммутатор Ethernet L2: 8*100M (RJ-45), 2*1000 (RJ-45/SFP Combo), 1*консоль, 140Вт; питание AC
ML-IPSW2218 PoE	Управляемый коммутатор Ethernet L2: 16*10/100 (PoE), 2*1000 (RJ-45/SFP Combo), 1*консоль, 260Вт; питание AC
ML-IPSW2226 PoE	Управляемый коммутатор Ethernet L2: 24*100 (PoE), 2*1000 (Combo), 1*консоль, 400Вт; питание AC
ML-IPSW2510 PoE	Управляемый коммутатор Ethernet L2: 8*10/100/1000 (PoE), 2*100/1000 (SFP), 1*консоль, 150Вт, питание AC.
ML-IPSW2518 PoE	Управляемый коммутатор Ethernet L2: 16*10/100/1000 (PoE), 2*100/1000 (SFP), 1*консоль, 330Вт, питание AC.
ML-IPSW2528 PoE	Управляемый коммутатор Ethernet L2: 24*10/100/1000 (PoE), 4*100/1000 (SFP), 1*консоль, 400Вт, питание AC.
ML-IPSW2928 PoE	Коммутатор Ethernet L2: 24*1000 (PoE), 4*10GE (SFP), 1*консоль, 400Вт; питание AC.
ML-IPSW2928 PoE-800	Коммутатор Ethernet L2: 24*1000 (PoE), 4*10GE (SFP), 1*консоль, 800Вт; питание AC.
ML-IPSW3756 PoE	Коммутатор Ethernet L3: 48*1000 (PoE), 8*10GE (SFP), 1*консоль (mini-USB), 2 слота питания.
<b>Блоки питания PoE Hot-Swap для коммутаторов серии ML-IPSW3756 PoE</b>	
ML-IPSW-PoE-500	Блок питания для коммутаторов серии ML-IPSW3756 500Вт
ML-IPSW-PoE-1100	Блок питания для коммутаторов серии ML-IPSW3756 1100Вт